

## Spécifications techniques - Volets aluminium extrudé Evolution

### 29 mm à rupture de pont thermique

Matériau	Tablier de 29 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (RPT)
Offre Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barres écharpes</li> <li>• Barres seules</li> <li>• Pentures contre-pentures</li> </ul>
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frises à RPT de 29 mm au pas de 80 mm</li> <li>• Profil U au pourtour à coupe d'onglet</li> <li>• Couvre joint posé avec joint d'étanchéité</li> <li>• Barres 75*25 mm, écharpe 60*20 mm</li> </ul>
Ferrage	<p>Aluminium noir ou blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espagnolette classique avec son support fléau de sécurité, fournie en standard</li> <li>• Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris)</li> <li>• Arrêt composite avec butée</li> <li>• Penture droite diamètre 14 mm à bout festonné</li> </ul>
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus de 100 RAL thermolaqués fine textured</li> <li>• 7 tons bois</li> </ul>
Labels	Qualimarine et Qualidéco
Assemblage	Frises clipsées entre elles, contour collé
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 500 à 3000 mm</li> <li>• Largeur 300 à 2800 mm</li> </ul>

#### BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SARL au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z